



TNCP Vertriebs GmbH

Braaker Grund 8

22145 Braak

Telefon: +49 40 88 14 14 7-0

Telefax: +49 40 88 14 14 7-17

Internet: www.tncp.de

E-Mail: tncp@tncp.de

Stromaggregate/Flutlichtmasten/ Klima/ Gabelstapler



40 KVA Dieselstromaggregat R 44

Superschallgedämpft im Wetterschutzgehäuse

Control Panel APM303

Notstromautomatik / Fernstart möglich

Auffangwanne / Grundrahmentank

Abgasleitung über Gehäusedach, Zuluft

Stirnseitig und seitlich, Abluft nach oben

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Standbyleistung (50Hz) : | 40 KVA / 32 KW |
| Dauerleistung (50Hz) : | 40 KVA / 32 KW |
| Spannung: | 400 / 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz / 1500rpm |
| Motor Modell: | Mitsubishi S4S-Z3DT61SD |
| Generator Modell: | Leroy Somer AT00601T |
| Ölmenge: | 10 Liter |
| Kühlwasser: | 9 Liter |
| Verbrauch bei Voll-Last: | ca. 143 Liter / Std. |
| Verbrauch bei Teil-Last: | ca. 62 Liter / Std. |
| Ölverbrauch: | ca. <4g/kwh |
| Lautstärke: | 59 dpa / bei 7m |

Anschlüsse:

Klemmschiene M12, Steckdosen: CEE 63A, 32A, 16A und Schuko

Logistische Daten

| | |
|---|----------------|
| Gewicht (leer): | 6970 kg |
| Abmaße (LxBxH mm): (Aggregat ohne Hänger) | 2200x1840x1528 |
| Tankvolumen: | 220 Liter |
| Serviceintervall: | alle 400 Std. |
| Kran-Ösen u. Staplertaschen | |